



Demire Güvenli Bir
Hayat Veriyoruz!





Hakkımızda

Hastelsan - Panel Çit Tel Örgü LTD. ŞTİ. İlk üretimine 1994 yılında Aksaray Merkez Sanayi bölgesinde tavlı tel ve kafes tel üretimi ile başarı serüvenine başlamıştır. Ürün gamını kısa sürede artıran şirketimiz Tavlı Tel'den sonra Daldırma Galvaniz Tel, Zırh Teli, PVC Kaplı Tel, Bakır Kaplı Tel, Çelik Hasır, Nervürlü-Düz-Galvanizli Çubuk, Lama, Dikenli Tel, Jiletli Tel, Yağlı Balya Teli, Çeşitli Özelliklerde Panel Çit, Örgü Çit Teli gibi birçok ürünü kendi bünyesinde öz sermayesi ile üreterek müşterilerine sunmaktadır. 2011 yılında Aksaray OSB Yeni Sanayi bölgесine yatırım yaparak 20.000m² kapalı alan ve 25.000m² açık alanda 200'den fazla profesyonel ekibi ile kaliteyi üretmeye devam etmektedir. Aylık üretimi 8000 ton olan şirketimiz 2019 verileri ile İç Anadolu Bölgesi'nde sektöründe en büyük üretici firma olmuştur. Üretim ve satış politikasını ihracata yönelik belirleyen ve hedefleyen firmamız, üretimin ilk günden bugüne kadar istikrarlı bir üretim, kalite ve yurtiçi pazar payını günden güne büyük orantıda artırarak bu başarıyı dünyada 73 ülkeye ihracat yaparak kalitesini ispatlamayı başarmıştır. Hastelsan'ın kurumsal stratejisi, teknoloji, arge, gelişen dünyaya ayak uyduran makine ve ekipman parkuru ile üretim hızı ve kaliteyi her geçen gün artırmaktadır. Prensipli çalışma, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyetine gösterdiği azami özenle kısa sürede hızlı bir çıkış trendi yakalayan firmamız, müşterilerden gelen talepleri her zaman dikkate alarak müşteri isteklerine anında cevap verebilmektedir. Kuruluş yıllarından bu yana azimli, özgüvenli ve yerli sermaye ile Türkiye ve Dünyada sektöründe bir çok firmayı kalitesi ile geride bırakarak ilk tercih edilebilir firma statüsüne gelmiştir. Hastelsan, Türkiye'yi aşarak ihracat yaptığı 73 ülkede bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemekte ve sektöründe Türkiye'nin En İstikrarlı ve kaliteli üreticisi olmanın haklı ve gururunu taşımaktadır. 50 yıllık bilgi, birikim ve tecrübeümüz ürettigimiz bir çok ürünü yansitarak her zaman kaliteyi üretmeyi hedef alıyor.



معلومات عنا

About Us

Hastelsan - Panel Fence Wire Mesh LTD. STI. It started its first production in 1994 in Aksaray Central Industrial Zone with the production of annealed wire and cage wire. Our company, which has increased its product range in a short time, after Annealed Wire, Dipped Galvanized Wire, Armor Wire, PVC Coated Wire, Copper Coated Wire, Steel Mesh, Ribbed-Flat-Galvanized Rod, Flat Lama, Barbed Wire, Razor Wire, Oiled Bale Wire, Various Properties It produces many products such as Panel Fence, Knitted Fence Wire with its own capital and offers it to its customers. By investing in Aksaray OSB New Industrial Zone in 2011, it continues to produce quality with its more than 200 professional team in 20.000m² closed area and 25.000m² open area. Our company, which has a monthly production of 8000 tons, has become the largest producer company in the Central Anatolia Region with 2019 data. Our company, which determines and targets its production and sales policy towards export, has succeeded in proving its quality by exporting to 73 countries in the world by increasing its stable production, quality and domestic market share from the first day of production to the present day. Hastelsan's corporate strategy is increasing its production speed and quality day by day with its technology, R&D, machinery and equipment park that keeps up with the developing world. Our company, which has caught a rapid exit trend in a short time with its principled work, quality workmanship and maximum attention to customer satisfaction, is able to respond to customer requests instantly by always taking into account the demands of customers. Since its establishment, it has become the first preferred company, leaving behind many companies in Turkey and the world with its determined, self-confident and domestic capital with its quality. Hastelsan is on its way to become a world brand in the 73 countries to which it exports, surpassing Turkey, and is proud and rightful of being Turkey's most stable and high-quality manufacturer in its sector. It always aims to produce quality by reflecting our 50 years of knowledge, experience and experience on many products we produce.

بدأت أول إنتاج لها في عام STI لوحة سياج شبكة أسلاك المحدودة-**Hastelsan** مع إنتاج الأسلاك المبلدة وأسلاك القفص. 1994 في منطقة الصناعية المركزية Aksaray، التي زادت مجموعة منتجاتها في وقت قصير ، بعد الأسلاك المبلدة ، انخفضت الأسلاك المجلفنة ، سلك الدروع ، بيك المغلفة الأسلاك ، النحاس المغلفة الأسلاك ، شبكة المجلفن قنب ، شقة لاما ، الأسلاك الشائكة Galvanized شقة Flat الصلب ، مضلع الأسلاك الشائكة ، يتأهل بالله الأسلاك ، خصائص مختلفة وتنتج العديد من المنتجات مثل لوحة السياج ، محبوك سياج الأسلاك مع رأس الماء الخاص بها ، ويقدم لعملائها. المنطقة الصناعية الجديدة في عام 2011 من خلال الاستثمار في Aksaray OSB ، توافق الجودة مع فريقها المحترف أكثر من 200 في منطقة مغلقة 20.000 m² أصبحت شركتنا ، التي يبلغ إنتاجها الشهري 8000 طن ، أكبر شركة منتجة في منطقة الأنضول الوسطى مع بيانات 2019. نجحت شركتنا ، التي تعدد وتستهدف سياسة الإنتاج والمبادرات الخاصة بها نحو التصدير ، في إثبات جودتها من خلال التصدير إلى 73 دولة في العالم من خلال زيادة إنتاجها المستقر والجودة وحققتها في السوق المحلية من اليوم الأول للإنتاج إلى يومنا هذا. استراتيجية الشركة R&D ، هو زيادة سرعة الإنتاج والجودة يوماً بعد يوم مع التكنولوجيا Hastelsan ، والأدوات والمعدات بارك التي تواكب العالم النامي. شركتنا ، التي اشتغلت اتجاه الخروج السريع في وقت قصير مع عملها المبتدئي ، صنعة الجودة وأقصى قدر من الاهتمام لرضا العملاء ، قادرة على الاستجابة لطلبات العملاء على الفور من خلال الأخذ بعين الاعتبار دافعها متطلبات العملاء. منذ تأسيسها ، أصبحت أول شركة مفضلة ، تاركة وراءها العديد من الشركات في تركيا والعالم برأس مالها المصمم والثقة بالنفس والمحلية بجودته. هاستلسان في طريقها لتصبح علامة تجارية عالمية في 73 دولة تصدر إليها ، متجاوزة تركيا ، وتغزو بأنها الشركة المصنعة الأكثر استقراراً وعالية الجودة في تركيا في قطاعها. أنها تهدف دائماً إلى إنتاج الجودة من خلال تعكس لدينا 50 عاماً من المعرفة والخبرة والخبرة. في العديد من المنتجات التي ننتجها.



Kalite Politikamız

Misyonumuz

50 Yıllık tecrübemiz ve azmimizle yüksek kalite standartlarında teknoloji ile uyumlu sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde etkin uygulamalar ve çözümler üreten, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, toplumsal gelişmeye katkı sağlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olarak çevre dostu kaliteden ödünen vermeden her zaman bir adım önde olmaktadır.

Vizyonumuz

Tecrübemiz teknolojiyi birleştirerek, kendini sürekli yenileyen, uluslararası standartlarda üretim ve imalat yaparak her üründe bir adım daha güvenli ve sağlam ürünler üreterek sektörde öncelikle Türkiye'de sonradan dünyada tanınmış ilk 10 şirket arasına girmek.

Kalite Politikamız

- Katılımcı ve çözümssel bir yönetim anlayışı ve ilk üretimden son tüketime kadar olan iletişimini güçlendirerek, müşteri bekleneni ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.
- Kalite, yönetim, arge sistemlerimiz ve hizmetlerimizde sürekli gelişmeyi sağlarken her gün bir adım önde olarak kaliteden ödünen vermeden geliştirmeye devam etmek.
- Kaliteyi ilk seferde üretmek ve güvenilirliğimizin sürekliliğini sağlamak,
- Riskleri kontrol altında tutarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek,
- Zamanında üretilen uygun ve işlevsel çözümlerle müşteri memnuniyetini sağlamak
- Rekabet ortamında sürekli gelişme ve yeniliğe açık olmak
- Kalitemizi artırırken; maliyetlerimizi düşürerek uluslararası piyasalarda rekabet kulvarımızı her gün dahada yukarı taşımak
- Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve iş ile ilgili sorumluluk bilincini geliştirerek her gün en yüksek üretim hacmi ile kapasitemizi dikey orantıda yükseltmek.
- Kalitenin sadece tek bir üretim/müşteriye değil tüm isteklerde en yüksek düzeyde tutarak her üretimde bir adım daha ilerlemek
- İç ve dış piyasada ülkemizin dışa bağımlılığını en az seviyeye indirip tamamen yerli ve milli üretim yapmaktadır.

Our Quality Policy

سياسة الجودة لدينا

Our Mission

With our 50 years of experience and determination, we are always one step ahead without sacrificing environmentally friendly quality by producing effective applications and solutions within the framework of sustainable production understanding in line with high quality standards, keeping customer satisfaction at the highest level, contributing to social development and supporting the development of our country.

Our Vission

To be among the top 10 companies in the sector, first in Turkey and then in the world, by combining our experience with technology, constantly renewing itself, producing and manufacturing at international standards, producing safer and more robust products for each product.

OUR QUALITY POLICY

- To meet the expectations and needs of the customers in the best way by strengthening the communication from the first production to the last consumption and a participatory and analytical management approach.
- Continuing to develop without sacrificing quality by being one step ahead every day by ensuring continuous improvement in our quality, management, R&D systems and services.
- To produce quality at the first time and to ensure the continuity of our reliability,
- To provide a safe working environment by keeping risks under control and to minimize work accidents,
- Ensuring customer satisfaction with timely and functional solutions
- To be open to continuous improvement and innovation in a competitive environment
- While increasing our quality; To increase our competitive edge in international markets every day by lowering our costs.
- To ensure the motivation of our employees and to increase our capacity vertically with the highest production volume every day by developing the awareness of business-related responsibility.
- Keeping the quality at the highest level not only in a single production / customer but in all requests, to move one step further in each production
- To minimize the foreign dependency of our country in domestic and foreign markets and to make completely domestic and national production.

مهمتنا

مع 50 عاماً من الخبرة والتصميم ، نحن دائماً نتقدم خطوة واحدة دون التضحية بالجودة الصديقة للبيئة من خلال إنتاج تطبيقات وحلول فعالة في إطار فهم الإنتاج المستدام بما ينماشى مع معايير الجودة العالمية ، والحفاظ على رضا العملاء على أعلى مستوى ، والمساهمة في التنمية الاجتماعية ودعم تنمية بلادنا.

رؤيتنا

أن تكون من بين أفضل 10 شركات في هذا القطاع ، أولاً في تركيا ثم في العالم ، من خلال الجمع بين خبرتنا والتكنولوجيا ، وتتجدد نفسها باستمرار ، والإنتاج والتصنيع وفقاً للمعايير الدولية ، وإنتاج منتجات أكثر أماناً وقوة لكل منتج.

سياسة الجودة لدينا

لتلبية توقعات واحتياجات العملاء بأفضل طريقة من خلال تعزيز الاتصال من أول إنتاج إلى آخر استهلاك ونهج إدارة تشاركي وتحليلي الاستمرار في التطوير دون التضحية بالجودة من خلال التقدم بخطوة إلى الأمام كل يوم من خلال ضمان التحسين المستمر في الجودة والإدارة وأنظمة البحث والتطوير والخدمات ، لإنتاج الجودة في المرة الأولى ولضمان استمرارية موضوعتنا ، توفير بيئة عمل آمنة من خلال إبقاء المخاطر تحت السيطرة وتقليل حوادث العمل

ضمان رضا العملاء بالحلول الوظيفية في الوقت المناسب أن تكون منفتحين على التحسين المستمر والابتكار في بيئة تنافسية مع زيادة جودتنا ؛ لزيادة ميزتنا التنافسية في الأسواق الدولية كل يوم عن طريق خفض تكاليفنا

لضمان تحفيز موظفينا وزيادة قدرتنا عمودياً بأكبر حجم إنتاج يومياً من خلال تطويروعي بالمسؤولية المتعلقة بالأعمال الحفاظ على الجودة على أعلى مستوى ليس فقط في إنتاج / عميل واحد ولكن في جميع الطلبات ، للمضي قدماً خطوة أخرى في كل إنتاج لتقليل التبعية الأجنبية لبلدنا في الأسواق المحلية والأجنبية ولجعل الإنتاج المحلي والوطني بالكامل

Sektörde 50 Yıllık
Tecrübe



50.yıl



Galvanizli Tel - Galvanized Wire

الأسلاك المجلفنة

| | | |
|----|--|--------------------|
| 8 | Sıcak Daldırma - Hot Dip | ترابع الساخنة |
| 10 | Tavlı Tel - Annealed Wire | سلك صلب |
| 12 | Galvanizli Çubuk Demir - Galvanized Bar Iron | حديد مجلفن |
| 14 | Siyah Demir Çubuk - Black Iron Bar | شريط الحديد الأسود |



Detaylı Bilgi İçin
For More Detail



Sıcak Daldırma- Hot Dip

تراجع الساخنة


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|--|--|
| Tel Çapı mm/Dial Diameter | 1,50-8,00 |
| Çinko Kaplama Mik./Zinc Coating Amount | 40-90gr/m2 (1,50-8,00) |
| Çekme Mukavemeti N/mm2/ Tensile Strenght | 350-1600 |
| Kaplama Türü/Coating Type | Sıcak Daldırma Galvanizleme/ Hot Dip Galvanizing |
| Bobin Ağırlığı /Coil Weight | 400 - 600 kg |
| Bobin İç/Dış çapı/ Coil Inner/Outer Diameter | 45-80/50-90 cm |
| Ürün Standartları/ Product Standards | TS EN 10244-2 |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام




Sıcak Daldırma

Firmamız yeni bir tesise taşınarak üç üretim hattı ile üretime devam etmektedir. Yeni tesisimizde, hat başına 30 tel ve aylık 8.000 ton üretim kapasitesine sahip tam otomatik üç galvanizleme hattına sahibiz. İkinci ve üçüncü üretim hattı, akışkan yatak sistemi ve fırının tellerin tüm yüzeylerine temas eden alüminyum kuvars kumu tarafı avantajı ile homojen tavlama sağlar. Kullandığımız bu tür fırın en son teknolojiye sahiptir ve tüm ekipmanlar Kanada'dan ithal edilmiştir. Üretim hatları 0,80 mm ila 8,00 mm kalınlığında ticari kaplamalı ve kaplamalı teller üretebilir. Ticari kaplamalı teller, yüksek düzeyde kaliteli bir kaplamaya ve tellerin yüzeyine sahip bir ped silme sistemi ile üretilmektedir. Hgh-Çinko kaplı teller bir azot silme sistemi ile üretilir. Uluslararası standartlarda olan düşük veya orta karbon seviyesine sahip üretim üretimiımızde mevcuttur. Tellerimiz 38-48-50 mm iç çap ve 70-80-95 mm dış çaplı rozet soğutma sistemi ile üretilmektedir. Sütun ağırlıkları 350 kg ile 2000 kg arasında değişebilir.

تراجع الساخنة

Hot Dip

Our company has moved to a new facility and continues production with three production lines. At our new facility, we have three fully automatic galvanizing lines with a production capacity of 30 wires per line and 8,000 tons per month. The second and third production lines provide homogeneous annealing with the advantage of the fluidized bed system and the aluminum quartz sand side of the furnace that contacts all the surfaces of the wires. This type of furnace we use is state-of-the-art and all equipment is imported from Canada. Our production lines can produce commercial coated and coated wires from 0.80 mm to 8.00 mm thick. Commercial coated wires are produced with a pad wiping system with a high quality coating and surface of the wires. Hgh-Zinc coated wires are produced with a nitrogen wiping system. Production with low or medium carbon level, which is in international standards, is available in our production. Our wires are produced with 38-48-50 mm inner diameter and 70-80-95 mm outer diameter rosette cooling system. Column weights can vary between 350 kg and 2000 kg.



انتقلت شركتنا إلى منشأة جديدة وتواصل الإنتاج مع ثلاثة خطوط إنتاج. في منشأتنا الجديدة ، لدينا ثلاثة خطوط تعبئة أوتوماتيكية بالكامل بسعة إنتاج 30 سلكاً لكل خط و 8000 طن شهرياً. توفر خطوط الإنتاج الثانية والثالثة الصلب مجانسة مع الاستفادة من نظام السرير الممبيع والجانب الرمل الكوارتز الألومنيوم من الفرن الذي يتصل جميع أسطح الأسلاك. هذا النوع من الفرن الذي نستخدمه هوأحدث التقنيات ويتم استيراد جميع المعدات من كندا. خطوط الإنتاج لدينا يمكن أن تنتج الأسلاك سميكه. يتم إنتاج الأسلاك mm 8.00 إلى mm 8.00 المغلفة والمغلفة التجارية من 0.80. المغلفة التجارية مع نظام مسح الوسادة مع طلاء عالي الجودة وسطح الأسلاك. يتم مع نظام مسح النيتروجين. الإنتاج مع مستوى Hgh إنتاج الأسلاك المطلي بالزنك منخفض أو متوسط الكربون ، وهو في المعايير الدولية ، متاح في إنتاجنا. يتم إنتاج الأسلاك لدينا مع 38-48-50 ملم القطر الداخلي و 70-80-95 ملم القطر الخارجي نظام التبريد روزيت. يمكن أن تتراوح أوزان الأعمدة بين 350 كجم و 2000 كجم.





Tavlı Tel- Annealed Wire

تراجع الساخنة


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| Ürün Standartları/Product Standards | TS EN 10218 |
| Hammadde Standartları/Raw Standards | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010) |
| Çekme Mukavemeti N/mm ² / Tensile Strength | Max 430 |
| Ambalajlama/Packaging | Dikey, Yatay Kangal veya Big Bag |
| Paket Ağırlığı /Package Weight | 1-600 kg |
| Tel Çapı mm/ Wire Diameter | 0,50 - 5,50 |
| Kullanım Alanı/ Usage Areas | İnşaat Sanayi/ Construction Industry |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Panel
Fence

Wire
Mesh

Barbed and
Razor Wire

Mask
Wire

Construction

Tavlı Tel

Bağ teli bir yapıda kolon ve kiriş elemanlarının birbirine sıkı olarak bağlandığı yumuşak tavlı tele verilen addır. Bu tel inşaat uygulama alanlarındaki yapı elemanlarını bağlamak için kullanılmaktadır. İnşaat sektörü tamamen güvenli bir inşa sürecine dayanmalıdır. Bu nedenle kullanılan malzemelerin çeşitliliği de oldukça fazladır. Çünkü her yapı elemanın kendisine göre önemli bir görevi bulunmaktadır. Bağ teli genel olarak yapıyı sağlam tutmak için inşaat demirlerini derzlere bağlamak için yaygın olarak kullanılan bir şantiye malzemesidir. Tavlanmış tel ya da bağlama teli olarak da adlandırılan bu malzemenin ham maddesi çeliktir.

Annealed Wire

تراجع الساخنة

Tie wire is the name given to soft annealed wire where column and beam elements are tightly connected to each other in a structure. This wire is used to connect building elements in construction application areas. The construction industry must be based on a completely safe building process. For this reason, the variety of materials used is also quite high. Because each building element has an important task according to itself. Tie wire is a commonly used construction site material to tie rebars to joints to keep the structure intact. The raw material of this material, also called annealed wire or binding wire, is steel.

سلك التعادل هو الاسم الذي يطلق على الأسلاك المبلدة الناعمة حيث ترتبط عناصر العمود والحزمة بإحكام بعضها البعض في هيكل. يستخدم هذا السلك لتوصيل عناصر البناء في مجالات تطبيق البناء. يجب أن تستند صناعة البناء على عملية بناء آمنة تماماً. لهذا السبب ، من مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة هي أيضاً عالية جداً لأن كل عنصر بناء له مهمة مهمة وفقاً لنفسه. سلك التعادل هو مادة موقع البناء شائعة الاستخدام لربط حديد التسليح بالمقاييس للحفاظ على الهيكل سليماً. المواد الخام من هذه المواد ، وتسمى أيضاً أسلاك صلب أو سلك ملزم ، هو الصلب.





Galvanizli Çubuk Demir - Galvanized Bar Iron

حديد مجلفن


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| Ürün Standartları/Product Standards | TS 5287-2 EN10263-2 |
| Hammadde Standartları/Raw Standards | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010) |
| Çekme Mukavemeti N/mm ² / Tensile Strength | Min. 500 |
| Ambalajlama/Packaging | 50-2000 kg |
| Çubuk Boyları /Bar Lengths | 200- 6000 |
| Tel Çapı mm/ Wire Diameter | 3,00 - 14,00 |
| Kullanım Alanı/ Usage Areas | İnşaat, tekstil, elektrik, elektronik, güvenlik uygulamaları, hayvancılık Construction, textile, electrical, electronics, security applications, livestock |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Galvanizli Çubuk Demir

Doğrultma kesme makinelerinde istenilen boy ve ebatta üretilip kesilen bu ürünümüz Çelik hasır sektöründe ve yapı sektöründe kullanılmaktadır. Tüm bu üretimlerin yanında iç piyasada müşterilerden gelen talepler doğrultusunda oluşan civi ihtiyacını karşılamak için satış ve pazarlama ağı kurulmuştur.

Galvanized Bar Iron

حديد مجلفن

This product, which is produced and cut in the desired length and size in straightening and cutting machines, is used in the steel mesh sector and the building sector. In addition to all these productions, a sales and marketing network has been established to meet the nail needs in the domestic market in line with the demands of the customers.

يستخدم هذا المنتج ، الذي يتم إنتاجه وقطعه بالطول والحجم المطلوبين في آلات الاستقامة والقطع ، في قطاع الشبكات الفولاذية وقطاع البناء. بالإضافة إلى كل هذه المنتجات ، تم إنشاء شبكة مبيعات وتسيير لتلبية احتياجات الأظافر في السوق المحلية بما يتناسب مع متطلبات العملاء.





Siyah Demir Çubuk - Black Iron Bar

شريط الحديد الأسود


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| Ürün Standartları/Product Standards | TS 5287-2 EN10263-2 |
| Hammadde Standartları/Raw Standards | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010) |
| Çekme Mukavemeti N/mm ² / Tensile Strength | Min. 500 |
| Ambalajlama/Packaging | 50-2000 kg |
| Çubuk Boyları /Bar Lengths | 200- 6000 |
| Tel Çapı mm/ Wire Diameter | 3,00 - 14,00 |
| Kullanım Alanı/ Usage Areas | İnşaat, tekstil, elektrik, elektronik, güvenlik uygulamaları, hayvancılık Construction, textile, electrical, electronics, security applications, livestock |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Panel
Fence

Wire
Mesh

Barbed and
Razor Wire

Mask
Wire

Construction

Siyah Demir Çubuk

Doğrultma kesme makinelerinde istenilen boy ve ebatta üretilip kesilen bu ürünümüz Çelik hasır sektöründe ve yapı sektöründe kullanılmaktadır. Tüm bu üretimlerin yanında iç piyasada müşterilerden gelen talepler doğrultusunda oluşan civi ihtiyacını karşılamak için satış ve pazarlama ağı kurulmuştur.

Doğrultma kesmede 3,0 mm'den 14 mm'ye kadar düz veya nervürlü olarak 1 metre ile 12 metre arasındaki boylarda paketleme yapılmaktadır. Ayrıca koleksibil makaralarada düz veya nervürlü olarak 2 tona yakın paketler yapabilmektedir. Ayrıca düz kangallarda parlak olarak düz tel de çektebilmekte ve değişik şekilde paketlemektedir. Galvanizli tellerimizi de doğrultulmuş kesilmiş olarak verebilmektedir.

Black Iron Bar


This product, which is produced and cut in the desired length and size in straightening and cutting machines, is used in the steel mesh sector and the building sector. In addition to all these productions, a sales and marketing network has been established to meet the nail needs in the domestic market in line with the demands of the customers.

In straightening and cutting, from 3.0 mm to 14 mm, flat or ribbed packaging is made in lengths between 1 meter and 12 meters. In addition, we can make flat or ribbed packages close to 2 tons on collectable reels. We can also draw shiny flat wire in flat coils and pack them in different ways. We can also supply our galvanized wires as straightened and cut.

شريط الحديد الأسود

يستخدم هذا المنتج ، الذي يتم إنتاجه وقطعه بالطول والحجم المطلوبين في آلات الاستقامة والقطع ، في قطاع الشبكات الفولاذية وقطاع البناء. بالإضافة إلى كل هذه المنتجات ، تم إنشاء شبكة مبيعات وتسيير تلبية احتياجات الأظافر في السوق المحلية بما يتماشى مع متطلبات العملاء.


في الاستقامة والقطع ، من 3.0 مم إلى 14 مم ، يتم تصنيع عبوات مسطحة أو مبلطة بأطوال تراوحت بين 1 متر و 12 متر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا أن نجعل حزم مسطحة أو مبلطة قريبة من 2 طن على بكرات قابلة للتحصيل. يمكننا أيضًا رسم الأسلاك المسطحة لامعة في لفائف مسطحة وحزمة لهم بطرق مختلفة. يمكننا أيضًا توفير الأسلاك المجلفة لدينا كما تقويمها وقطع



Demire Güvenli Bir
Hayat Veriyoruz!




| 50.yıl




Panel Çit - Panel Fence

الجدار لوحة

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 18 | Panel Çit - Panel Fence | الجدار لوحة |
| 20 | Dekoratif Panel Çit - Decorative Panel Fence | الزخرفية لوحة الجدار |
| 22 | Duble Panel Çit- Double Panel Fence | حديد مجلفن |



Detaylı Bilgi İçin
For More Detail



Panel Çit - Panel Fence

الجدار لوحة

المواصفات الفنية

Teknik Özellikler - Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Malzeme/Material | Sıcak Daldırma Galvanizli Tel Hot Dip Galvanized Wires |
| Ambalajlama/Packaging | Ahşap Paletlerde Wooden Pallets |
| Çekme Mukavemeti N/mm ² / Tensile Strength | 450-800 |
| Göz Aralığı/Eye range | 50x50, 50x100, 50x150, 60x200 |
| Panel Yüksekliği /Panel Height | 500 x 4000 |
| Tel Çapı mm/ Wire Diameter | 3,5 - 8 mm |
| Yüzey Kaplama Çeşidi/ Surface Coating Type | Elektro Statik Toz Boya PVC Kaplama Electrostatic Powder Coating PVC Coating |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Panel Çit

Panel çit fiyat listesi için iletişime geçebileceğiniz HASTELSAN, panel çit teknik şartnamesi sunan müşterilerine ihtiyaca dönük en ekonomik seçeneklerle yardımcı olur. Ayrıca panel çit montajı konusunda da ayrıntılı teknik destek alabileceğiniz HASTELSAN, çiftliklerde, askeri alanlarda, havaalanı ya da fabrikalarda kullanımı yaygın ve son derece pratik olan ürünler sunar. Tarlalarda, parklarda, sanayi tesislerinde ve pek çok konutun birarada bulunduğu sitelerde güvenli sahalar oluşturmanızda en uygun seçimi yapmanız için yanınızdayız.

Galvaniz kaplamalı panel çit, üretimi esnasında her kesim noktası ve tellerin birleşim yerleri eldeğmeden ileri teknoloji makinalarımla üretimi yapılmaktadır. Çinko kaplama yöntemiyle elde edilen panel çit yapıılırken, ham madde yani malzemeyi oluşturan iç metal kısım, ortalama 433 derecelik bir sıcaklıkla muamele edilir. Bu çalışmalar sonrasında dayanıklılık en üst seviyeye ulaşmıştır. Taşınması ve montajı oldukça kolay olan ürünlerimiz, mekanik açıdan sağlamdır ve görsel kriterlere uygun olarak üretilmektedir.

Panel Fence

الجدار لوحه

HASTELSAN, which you can contact for the panel fence price list, helps its customers who offer panel fence technical specifications with the most economical options for their needs. In addition, HASTELSAN, where you can get detailed technical support for panel fence assembly, offers products that are common and extremely practical to use in farms, military areas, airports or factories. We are at your side to make the most appropriate choice in creating safe areas in fields, parks, industrial facilities and sites where many houses are located together.

Galvanized coated panel fence is produced with our advanced technology machines without obtaining every cut point and joints of wires during its production. While the panel fence obtained by the zinc coating method is made, the raw material, that is, the inner metal part forming the material, is treated with an average temperature of 433 degrees. After these studies, endurance reached the highest level. Our products, which are easy to transport and install, are mechanically robust and are produced in accordance with visual criteria.

واليتي يمكنك الاتصال للحصول على قائمة الأسعار لوحدة السياج، ويساعد عملائها الذين يقدمون لوحة سياج المواصفات الفنية مع الخيارات حيث ، HASTELSAN الأكثر اقتصادا لاحتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم يمكنك الحصول على دعم فني مفصل لتجمیع سياج الألواح ، منتجات شائعة وعملية للغاية لاستخدامها في المزارع أو المناطق العسكرية أو المطارات أو المصانع. نحن إلى جانبكم لاتخاذ الخيار الأقرب في إنشاء مناطق آمنة في الحقول والحدائق والمنشآت الصناعية والموقع التي تقع فيها العديد من المنازل معا يتم إنتاج سياج الألواح المغلفة مع آلات التكنولوجيا المتقدمة لدينا دون الحصول على كل نقطة قطع ومفاصل الأسلك أثناء إنتاجها. في حين يتم تصنيع سياج اللوحة الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة طلاء الزنك ، يتم التعامل مع المواد الخام ، أي الجزء المعدني الداخلي الذي يشكل المادة ، بمتوسط درجة حرارة 433 درجة. بعد هذه الدراسات ، وصلت القدرة على التحمل إلى أعلى مستوى. منتجاتنا ، والتي هي سهلة لنقل وتركيب ، هي قوية ميكانيكيًا ويتم إنتاجها وفقا للمعايير البصرية.





Dekoratif Panel Çit - Decorative Panel Fence

الزخرفية لوحدة الجدار



Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام




Garden/Villa
Surroundings



Residential
Sites



Sports
Complexes



Pool
Facades

Dekoratif Panel Çit

Herhangi bir alanın çevresinin dekoratif panel çit aracılığıyla çevrilmesi için maliyetler oldukça değişkendir. HASTELSAN, sahalar için panel çit fiyat hesaplama aşamasında danışabileceğiniz, ihtiyacınız doğrultusunda teknik yönlendirme yapacak kadrosuyla siz müşterilerini destekler.

Çevre güvenliği için estetik çözümler sunan HASTELSAN dekoratif panel çit üretiminde korkuluk olmaya uygun standartları ön planda tutar. Söz konusu ürünün tasarıımı özel olarak yapılmış, telleri büküm aşamasında üç boyutlu olarak dizayn edilmiştir. Mukavemeti artırmak için ek üretim prosesleri uygulanarak galvaniz kaplama üzerine pvc kaplama tercih edilmiştir.

Farklı renk seçenekleri de bulunan dekoratif panel çit her türlü zeminde kolayca montajı yapılabilen profillerden ve yardımcı kelepçe sisteminden oluşur. Kullanım alanı oldukça geniş olup en çok tercih edildiği sahalar ise spor alanları, okul bahçeleri, yanıcı madde depoları, santraller ve depolar olarak sıralanabilir.

Paslanmaya ve dolayısıyla her türlü yıpranmaya karşı özel olarak güçlendiren dekoratif panel çit, son derece sağlam panelleri arasında bağlantı kurulabilen bir üründür. Tüm bu avantajlarının yanı sıra dik duruş mukavemeti yüksek, kesitler arası korozyon dayanımı kuvvetli, galvaniz üzerine pvc kaplama teknolojili, maliyeti düşük, güvenli, estetik, uzun süre kullanılabilecek, oldukça kaliteli bir malzemedir.

Decorative Panel Fence

لزخرفية لوحة الجدار

Costs are highly variable for enclosing any area with a decorative panel fence. HASTELSAN supports you with its staff that you can consult during the panel fence price calculation phase for the fields and will provide technical guidance in line with your needs.

Offering aesthetic solutions for environmental safety, HASTELSAN prioritizes standards suitable for railing in the production of decorative panel fences. The design of the product in question was specifically made, and the wires were designed in three dimensions at the stage of twisting. PVC coating was preferred over galvanized coating by applying additional production processes to increase strength.

Decorative panel fence, which also has different color options, consists of profiles and auxiliary clamps that can be easily installed on all kinds of floors. The area of use is quite wide and the areas where it is most preferred can be listed as sports fields, school gardens, flammable material depots, power plants and warehouses.


The decorative panel fence, which specially strengthens it against corrosion and therefore all kinds of wear, is a product that can be connected between its extremely solid panels. In addition to all these advantages, it is a high quality material with high upright strength, strong corrosion resistance between sections, PVC coating technology on galvanization, low cost, safe, aesthetic, can be used for a long time.

التكاليف متغيرة للغاية لإحاطة أي منطقة بسياج لوحه زخرفية يدعمك مع موظفيها التي يمكنك استشارة خلال مرحلة حساب سعر SAN لوحه السياج للحقول ، وسوف توفر التوجيه الفنى بما يتماشى مع احتياجاتك

حلولاً جمالية للسلامة البيئية، وتعطي الأولوية للمعايير HASTELSAN تقدم المناسبة للسور في إنتاج أسور الألواح الخزفية. تم تصميم تصميم المنتج المعنوي PVC خصيصاً، وتم تصميم الأسلاك في ثلاثة أبعاد في مرحلة التواه. كان طلاء مفضلاً على الطلاء المجلفن من خلال تطبيق عمليات إنتاج إضافية لزيادة القوة.

سياج لوحدة الزخرفية ، والتي لديها أيضا خيارات الألوان المختلفة ، ويكون من ملامح واطشابك المساعدة التي يمكن تركيبها بسهولة على جميع أنواع الأضياء. منطقة الاستخدام واسعة جدا ويمكن إدراج المناطق التي يفضلها أكثر كملاعب رياضية وحدائق مدرسية ومستودعات للمواد القابلة للاشتعال . ومحطات توليد الطاقة والمستودعات.

إن سياج اللوحة الزخرفية ، الذي يقوى بشكل خاص ضد التأكيل وبالتالي جميع أنواع التأكيل ، هو منتج يمكن توصيله بين لوحاته الصلبة للغاية. بالإضافة إلى كل هذه المزايا ، إنها مادة عالية الجودة ذات قوّة عالية في وضع مستقيم ، على الجلفنة ، منخفضة PVC مقاومة قوية للتأكيل بين الأقسام ، تقنية طلاء التكلفة ، آمنة ، حمالة ، يمكن استخدامها لفترة طويلة.



Double Panel Çit - Double Panel Fence

حديد مجلفن


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Göz Aralığı/Eye range | 50mm x 200mm |
| Yüksekliği /Height | 800-1000-1200-1250-1500-1750-2000 |
| Tel Çapı mm/ Wire Diameter | 6x5x6 mm 6x6x6 mm 8x6x8 mm |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Duble Panel Çit

DublePanel Çit fiyatları için en uygun adres olan HASTELSAN panel çit fiyat listesi ile müşterilerine uygun seçenekler sunar. Geniş ürün gamı arasında yer alan duble panel çit üretiminde kullanılan teknik sayesinde son derece dayanıklı bir üründür. Öyle ki oto yollarda, refüjlerde, taşkın koruma projelerinde, Villa & apartman etrafında ya da sanayi bölgelerinde gerekli güvenlik koşullarını sağlayacak kalitededir. Standart olarak göz aralığı 50x200 mm olacak şekilde tasarımı yapılmıştır. Duble panel çit montajı esnasında yardımcı malzeme olarak profil direği ve metal kelepçeler kullanılır. Kullanım alanınıza göre, HASTELSAN teknik ekibiyle yapacağınız görüşmeler sonucu duble panel çit kaplamanızın sıcak daldırma galvaniz ya da pvc olmasını seçebilirsiniz.

Dayanımı yüksek ürünler arasında bulunan duble panel çit, duble panel çit fiyatları araştırmasında en verimli ve ekonomik sonuçlar elde etmek isteyenler arasında yer almaktadır. Bakımı son derece kolay olup, dış yüzeyine aldığı darbelerden etkilenmez. İstendiği takdirde demonte edilebilir, ihtiyaç duyulan bir başka sahaya kolayca taşınabilir.

Double Panel Fence

حديد مجلفن

HASTELSAN, which is the best address for DublePanel Fence prices, offers its customers suitable options with its panel fence price list. It is an extremely durable product thanks to the technique used in the production of double panel fence, which is among the wide product range. So much so that it is of a quality that provides the necessary security conditions in highways, medians, flood protection projects, around the villa & apartment or in industrial zones. As a standard, it is designed to have a mesh size of 50x200 mm. Profile posts and metal clamps are used as auxiliary materials during the installation of double panel fence. Depending on your area of use, you can choose whether your double panel fence coating is hot-dip galvanized or PVC as a result of your negotiations with the HASTELSAN technical team.

Double panel fence, which is among the products with high strength, is among the options where you can get the most efficient and economical results in double panel fence prices. It is extremely easy to maintain and is not affected by impacts on its outer surface. If desired, it can be disassembled and easily transported to another required site.

يقدم Dublepanel Fence وهو أفضل عنوان لأسعار ، علماً أنه خيارات مناسبة مع قائمة أسعار لوح السياج. وهو منتج دائم للغاية يفضل التقنية المستخدمة في إنتاج سياج لوح مزدوجة ، والتي هي من بين مجموعة واسعة من المنتجات. لدرجة أنها ذات جودة توفر الظروف الأمنية اللازمة في الطرق السريعة والوسائل ومشاريع الحماية من الفيضانات وحول الفيلا والشقة أو في المناطق الصناعية. كمعيار ، تم تصميمه ليكون حجم شبكة 50x200 من مواد المنشآت الشخصية والمشابك المعدنية. وتستخدم المنشآت الشخصية والمشابك المعدنية مساعدة أثناء تركيب سياج لوح مزدوجة. اعتماداً على منطقة الاستخدام الخاصة بك ، يمكنك اختيار ما إذا كان طلاء السياج المزدوج الخاص بك هو المجلفن نتيجة لفروضياتك مع الفريق الفني HASTELSAN.


سياج لوح مزدوجة ، والتي هي من بين المنتجات ذات القوة العالية ، هي من بين الخيارات حيث يمكنك الحصول على النتائج الأكبر كفاءة واقتصادية في أسعار سياج لوح مزدوجة. من السهل للغاية الحفاظ عليها ولا تتأثر بالتأثيرات على سطحها الخارجي. إذا رغبت في ذلك ، يمكن تفكيكها ونقلها بسهولة إلى موقع آخر مطلوب.



Tek Derdimiz
Güvenliğiniz!



| 50.yıl



Kafes Teli - Wire Mesh


شبكة الأسلال

26 Kafes Teli - Wire Mesh


شبكة الأسلال

28 PVC Kaplı Kafes Tel - Pvc Coated Wire Mesh

بـ المغلفة شبكة الأسلال



Detaylı Bilgi İçin
For More Detail



Kafes Teli - Wire Mesh

شبكة الأسلاك


Teknik Özellikler - Technical Specifications

المواصفات الفنية

| | |
|-------------------------|--|
| Malzeme/Material | Sıcak Daldırma Galvanizli Tel, PVC Kaplı/Coating Over Hot Dip Galvanized Wires, PVC Coated Wires |
| Ambalajlama/Packaging | 15 veya 20 metrelik rulolar halinde In rolls of 15 or 20 meters |
| Tel Çapı/ Wire Diameter | 1,50 - 4,00 mm (galvanizli/galvanized 3,00 - 4,00 mm (PVC kaplı tel) |
| Göz Aralığı/Eye Range | 20-70 mm |
| Yükseklik /Height | 0,50-6.00 metre |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Kafes Teli

Çiftlik alanlarında, bahçe ve çevre güvenliğinde, arazi, alan çevirmelerinde, halı sahalarda ve basketbol sahallarında, tenis kortları çevresinde, kısacası istenilen her türlü arazi ve alanların çevresinde kullanılabilen fens teli diğer bir adıyla da helezon çit telleri firmamız tarafından hem üretilmekte hem de satılmaktadır. Gerçek, saf ve kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen tellerimizi aklınızda herhangi bir soru kalmadan, gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Malzemeler üretim öncesi, teller üretim sırasında ve sonrasında çalışanlar tarafından düzenli kontrollerden geçmektedir.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ve satışını yaptığımız fens telleri hem günlük hem de kurumsal alanda bir çok bölümde işe yaramaktadır be kullanılmaktadır

Wire Mesh

Fence wire, also known as spiral fence wires, which can be used in farm areas, garden and environmental security, land, field turns, carpet pitches and basketball fields, around tennis courts, in short, around all kinds of lands and areas, are both produced and sold by our company. You can buy our wires produced using real, pure and high quality materials without any questions in your mind, with peace of mind. Materials are checked regularly by employees before production, wires during and after production.


The wire meshes that we produce and sell are useful in many departments in both daily and corporate areas and are used.

شبكة الأسلال

سياج الأسلام ، المعروف أيضا باسم أسلام السياج دوامة ، والتي يمكن استخدامها في المناطق الزراعية ، حدائق والأمن البيئي ، الأرض ، يتحول الميدان ، ملاعب السجاد وملاعب كرة السلة ، حول ملاعب التنس ، وباختصار ، حول جميع أنواع الأراضي والمناطق ، على حد سواء تنتج وتبيع من قبل شركتنا. يمكنك شراء الأسلام التي ننتجهما باستخدام مواد حقيقية ونقية وعالية الجودة دون أي أستلة في عقلك ، مع راحة البال. يتم فحص المواد بانتظام من قبل الموظفين قبل الإنتاج والأسلام أثناء وبعد الإنتاج.

شبكات الأسلام التي ننتجهما ونبيعها مفيدة في العديد من الإدارات في كل من المناطق اليومية والشركات وتستخدم





PVC Kaplı Kafes Tel - PVC Coated Wire Mesh

بـك المخلفة شبكة الأسلام


المواصفات الفنية

Teknik Özellikler - Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Malzeme/Material | Sıcak Daldırma Galvanizli Teller Üzeri Kaplama Coating Over Hot Dip Galvanized Wires |
| Ambalajlama/Packaging | Rozet Sarım Kangal veya Ahşap Makarada Rosette Winding Coil or Wooden Reel |
| Çekme Mukavemeti N/mm2/ Tensile Strength | Min. 450 |
| Kangal İç Çapı mm/Coil Inner Diameter | 300,600 |
| Kaplama Yöntemi /Coating Method | Ekstrüzyon/ Extrusion |
| Kaplanabilen Tel Çapı mm/ Coating Wire Diameter | 1,50 - 4,00 |
| PVC Kaplı Tel Çapı mm/ PVC Coat. Mesh Diameter | 2,50 - 5,00 |
| Renk/Color | RAL Kodlarında/RAL Codes |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



PVC Kaplı Kafes Teli

Çok geniş bir kullanım ağına sahiptir. PVC kaplı tel tüm hava koşullarına, ani sıcaklık değişimlerine dayanıklı ve uzun ömürlü bir tel çeşididir. Bu sebeple, diğer tellere oranla daha fazla tercih edilir. Genel olarak 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm sıcak daldırma galvanizli tel üzerine 1mm renkli PVC granül kaplanarak imal edilir ve uygulaması yapılır. PVC kaplı teller, yumuşak yapılıdır ve piyasada sıkılıkla tercih edilen rengi yeşildir. Ancak istenilen değişik renklerde de imalatı yapılmaktadır.

PVC teller daha çok çevre güvenliğinde ve çit çevirme şeklinde kullanılmaktadır. Bahçelerin ya da halı sahaların çevrelerini belirme- de ve güvenliğinde kullanılmaktadır. Özel güvenlik alanlarında, özel arazilerde sıkılıkla kullanılır.

PVC kaplı tel; geri dönüşüme uygun bir malzemedir. Güneş ışınlarına karşı oldukça dayanıklıdır. Çatlamazlar ve renklerinde solma olmaz. Yanmazlar ve yılanabilirler. Estetik bir görünümü sahiptir. PVC telin en önemli özelliği ise ekonomik ve uzun ömürlü olmasıdır. Bu özellikleri, PVC telin çok tercih edilen bir tel olmasını sağlamıştır.

PVC Coated Wire Mesh

It has a wide usage network. PVC coated wire is a long-lasting type of wire that is resistant to all weather conditions, sudden temperature changes. For this reason, it is more preferred than other wires. It is generally manufactured and applied by coating 1mm colored PVC granule on 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm hot dip galvanized wire. PVC coated wires are soft and the most preferred color in the market is green. However, it can be produced in different colors as desired.

PVC wires are mostly used in environmental security and fencing. It is used in identifying and securing the surroundings of gardens or astro pitches. It is frequently used in private security areas, private lands.

PVC coated wire; It is a material suitable for recycling. It is very resistant to sun rays. They do not crack and do not fade in color. They are not fireproof and can be washed. It has an aesthetic appearance. The most important feature of PVC wire is that it is economical and long-lasting. These properties have made PVC wire a highly preferred wire.



بـك المغلفة شبكة الأـسلاـك

لديها شبكة استخدام واسعة. بك المغلفة الأسلاك هو نوع طويل الأمد من الأسلاك التي هي مقاومة لجميع الظروف الجوية ، التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. لهذا السبب، فمن أكثر تفضيلاً من الأسلاك الأخرى. عموماً يتم تصنيعها وتطبيقها بواسطة طلاء 1 ملليمتر الملونة بك الحبيبية على 2.0 ملليمتر ، 2.5 ملليمتر ، 3.0 ملليمتر تراجع الساخنة المجلفن الأسلاك. الأسلاك البلاستيكية المغلفة لينة واللون الأكثر تفضيلاً في السوق هو الأخضر. ومع ذلك ، يمكن إنتاجه بألوان مختلفة حسب الرغبة.

تستخدم الأسلاك البلاستيكية في الغالب في الأمان البيئي والمبارزة. يتم استخدامه في تحديد وتأمين المناطق المحيطة بالحدائق أو الملاعب الفلكية. وكثيراً ما يستخدم في المناطق الأمنية الخاصة والأراضي الخاصة.

بك المغلفة الأسلاك ؛ بل هو مادة مناسبة لإعادة التدوير. أنها مقاومة جداً لأشعة الشمس. أنها لا الكراك ولا تتشوه في اللون. فهي ليست مقاومة للحرق ويمكن غسلها. لديها مظهر جمالي. أهم ميزة من الأسلاك البلاستيكية هو أنه سلك مفضل PVC اقتصادي وطويل الأمد. جعلت هذه الخصائص سلك للغاية.

Demire Güvenli Bir
Hayat Veriyoruz!



| 50.yıl



Dikenli Tel - Barbed Wire

الأَسْلَاكُ الشَّائِكَةُ

32 Dikenli Tel - Barbed Wire

الأَسْلَاكُ الشَّائِكَةُ



Detaylı Bilgi İçin
For More Detail



Dikenli Tel - Barbed Wire

الأسلاك الشائكة

المواصفات الفنية

Teknik Özellikler - Technical Specifications

| | |
|--|------------|
| Ürün Standardı/Product Standard | EN 10223-1 |
| Gövde Çapı/Stem Diameter | 1,60 mm |
| Diken Çapı/Barb Diameter | 1,60 mm |
| Dikenler Arası Mesafe/Distance Between Barbs | 10 cm |
| Top Ağırlığı/Ball Weight | 12 kg |
| Top Uzunluğu/Ball Length | 250 m |

Kullanım Alanları- Usage Areas

مناطق الاستخدام



Dikenli Tel

Dikenli tel, asıl olarak bir yerin sınırlarının belirlenmesinde kullanılan araçtır. Üretime açısından kablo ile benzerlik taşımaktadır fakat dış yüzeyi plastikle ve diğer iletken olmayan materyallerle kaplı değildir. Dikenli tel, iki ayrı düz telin birbirine burularak sarılması suretiyle kuvvetlendirilir.

En yaygın şekilde tercih edilen güvenlik önlemlerinden biridir. Üretimeindeki esas amaç herhangi bir teşebbüsün dahi olmasını engelleyerek, güvenliği sağlamaktır. Genel olarak gri renkli olarak kullanılmaktadır. Dikenli tellerin montajı mutlaka işini bilen ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Barbed Wire


Barbed wire is a tool used primarily to mark the boundaries of a place. It is similar to cable in terms of production, but its outer surface is not covered with plastic and other non-conductive materials. Barbed wire is strengthened by twisting two separate flat wires together.

It is one of the most widely preferred security measures. The main purpose of its production is to ensure security by preventing any undertaking from occurring. It is generally used in gray color. The installation of barbed wires must be done by experts who know their job. Otherwise, serious injury may occur.

الأسلاك الشائكة

الأسلاك الشائكة هي أداة تستخدم في المقام الأول لوضع علامة على حدود المكان. وهو مشابه للكابل من حيث الإنتاج ، ولكن سطحه الخارجي غير مغطى بالبلاستيك وغيرها من المواد غير الموصولة. يتم تعزيز الأسلاك الشائكة عن طريق التواء اثنين من الأسلاك المسطحة منفصلة معا.

وهو واحد من التدابير الأمنية الأكثر تفضيلا على نطاق واسع. والغرض الرئيسي من إنتاجها هو ضمان الأمان من خلال منع أي تعهد من الحدوث. يستخدم عادة في اللون الرمادي. تركيب الأسلاك الشائكة يجب أن يتم من قبل الخبراء الذين يعرفون عملهم. خلاف ذلك ، قد تحدث إصابة خطيرة.



Sektörde 50 Yıllık
Tecrübe



| 50.yıl



Diğer Ürünler - Other Products

منتجات اخرى

36 Çim Çit- Grass Fence

سياج العشب



Detaylı Bilgi İçin
For More Detail



Çim Çit - Grass Fence

سياج العشب



Kullanım Alanları - Usage Areas


مناطق الاستخدام



Garden/Villa
Surroundings



Residential
Sites



Pool
Facades



Sports
Complexes

Çim Çit

Bahçe dekorasyonunuzda mükemmel bir aksesuar olarak öne çıkar. Çim montaja hazır olarak elinize ulaşır. Balkon demirine yada mevcut bahçe telinize montajlayarak hem güzel bir görünüm hemde kendinize özel bir alan yaratırsınız. Bahçe çiti arkasını göstermeyecek sıkılıktadır.

Bahçe Çiti ürünümüz metre olarak satılmaktadır. Dekoratif veya Bahçe Çit plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC den üretilir. UV korumalıdır. HASTELSAN Bahçe Çiti paslanmaz, pek çok işleminden geçmiş galvanizli tellerle üretilir. Bahçe Çiti yoğunluğunun yanı sıra daha estetik bir görünüm ve aynı zamanda güvenlik sunar.

Grass Fence

It stands out as a perfect accessory in your garden decoration. Grass arrives ready for assembly. By mounting it to the balcony iron or your existing garden wire, you create both a beautiful view and a special area for yourself. The garden fence is so often that it does not show its back.

Our Garden Fence product is sold by the meter. Decorative or Garden Fences are not plastic, carpet, boxwood, leaf fence products, but are produced from special PVC reinforced against sun rays. It is UV protected. HASTELSAN Garden Fence is produced with stainless, galvanized wires that have undergone many processes. In addition to its density, Garden Fence offers a more aesthetic appearance and security at the same time.

سياج العشب

انها تبرز باعتبارها ملحق مثالي في زخرفة الحديقة الخاصة بك. العشب يصل جاهزة للتجميع. من خلال تركيبه على مكواة الشرفة أو سلك الحديقة الموجود لديك ، يمكنك إنشاء منظر جميل ومنطقة خاصة لنفسك. سياج الحديقة في كثير من الأحيان أنه لا يظهر ظهره.

يُباع منتجنا سياج الحديقة بواسطة العداد. الأسوار الزخرفية أو الحديقة ليست من البلاستيك ، والسجاد ، وخشب البقس ، ومنتجات الخاص المقوى ضد أشعة PVC سياج الأوراق ، ولكن يتم إنتاجها من الشمس. فمن الأشعة فوق البنفسجية المحمية. يتم إنتاج سياج حديقة HASTELSAN بأسلاك مجلفنة غير قابلة للصدأ خضعت للعديد من العمليات. بالإضافة إلى كثافته ، يوفر سياج الحديقة مظهراً أكثر جمالية وأمناً في نفس الوقت.





Referanslarımız - Our References

المراجع لدينا



Aksaray Valiliği



Aksaray Belediyesi



Aksaray Emniyet
Müdürlüğü



Konya Tugay
Komutanlığı



Nevşehir Emniyet
Müdürlüğü



Nevşehir Devlet
Hastanesi



Aksaray Organize
San. Bölgesi



Karaman Organize
San. Bölgesi



Mercedes-Benz

Aksaray Mercedes-Benz



Aksaray Ford Be-Pa



Babaeski Ülker Fabrikası



Emin İnşaat



Aksaray Spor



Helvadere Belediyesi



Çetinkaya Orman Ürünleri



Dağıstan Dinlenme Tesisleri

Diğer Referanslarımız - Other References

مراجع أخرى

Malatya Doğalgaz Hat Vanası

Kars Doğalgaz Pik İstasyonu

Kırşehir Doğalgaz Hat Vanası

Horasan Doğalgaz Hat Vanası

Ardahan Doğalgaz Vanası

Sarıkamış Doğalgaz Hat Vanası

Aksaray Holding

Antalya Korkuteli TK İnşaat

Alişenler Dinlenme Tesisleri

Nevşehir Stadyumu

Acıpinar Orman Fidanlığı

Erko İnşaat

Gökgözler Dinlenme Tesisleri

Eskil Belediyesi

Başak Et Entegre Tesisi

Karaca İnşaat

Nevşehir Entegre Et Tesisleri

Bilok Bims Fabrika

Taşkın Koruma İnşaat Double Panel Çit Yapım

Hanifi Yılmaz Dinlenme Tesisleri

Ortaköy Doğalgaz Pik Hattı

Aksaray Yasin Okur Halı Saha

Nevşehir Stadyumu

Hasandağı Holding

Hamit Acar Lisesi

Karaca İnşaat

Sertifikalar- Certificates

الشهادات



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
158545-TSE-03/01
BİLGİLENİN İLK HESİRİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
03.04.2017
BİLGİLENİN SON GECERLİLİK TARİHİ
DATE OF EXPIRY OF LICENCE
03.04.2022
LICENSE VALID UNTIL

BİLGİLENİN BAHİSİ KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENSE HOLDER
HASTELSAN TEL ORGU İNŞAAT VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLGİLENİN BAHİSİ KURULUSUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER
YENİ SANAYİ MAH. 102 CD. 6111 AKSARAY/TÜRKİYE
ÖRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
HASTELSAN TEL ORGU İNŞAAT VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
ORGANİZİ SAN. BÖL. R. TAYYİP ERDOĞAN BULV. 16. CD. NO: 17
AKSARAY / TÜRKİYE
İŞTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (VİREN)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)
102442 SINIF AL DUSUK DEME DAYANIMLI (<800 N/mm²)
TEBÇÜLLÜ TİCARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
HTS HASTELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD
TB EN 10223-8:2012 / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENSE
BASIT BOĞACILO CELİK TEL ÇİT MINIMUM DEĞERLERINE GÖRE ÇINKO KAPLAMASI (TB EN 10244-1 VE TS EN 10244-2 SINIF AL DUSUK DEME DAYANIMLI (<800 N/mm²), ÇINKO KAPLANMIŞ GİREY BÜGÜMÜŞ UÇLU CELİK TEL ÇİT)
A5 GÖZÜ 25 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
A5 GÖZÜ 30 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
A5 GÖZÜ 45 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
A5 GÖZÜ 50 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
A5 GÖZÜ 60 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
A5 GÖZÜ 75 mm, TEL ANNA CAPI: 2.05-5.50 mm arası
MINIMUM DEĞERLERİNE GÖRE ÇINKO KAPLAMASI (TB EN 10244-1 VE TS EN 10244-2 SINIF AL DUSUK DEME DAYANIMLI (<800 N/mm²), ORGANİK MADDE EKZÜTRÜZYONLA KAPLANMIŞ YAPILAN OLMAYAN, GİREY BÜGÜMÜŞ UÇLU CELİK TEL ÇİT)

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
158545-TSE-03/01
BİLGİLENİN İLK HESİRİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
03.04.2017
BİLGİLENİN SON GECERLİLİK TARİHİ
DATE OF EXPIRY OF LICENCE
03.04.2022
LICENSE VALID UNTIL

BİLGİLENİN BAHİSİ KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENSE HOLDER
HASTELSAN TEL ORGU İNŞAAT VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLGİLENİN BAHİSİ KURULUSUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER
YENİ SANAYİ MAH. 102 CD. 6111 AKSARAY/TÜRKİYE
ÖRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
HASTELSAN TEL ORGU İNŞAAT VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
ORGANİZİ SAN. BÖL. R. TAYYİP ERDOĞAN BULV. 16. CD. NO: 17
AKSARAY / TÜRKİYE
İŞTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (VİREN)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)
102442 SINIF AL DUSUK DEME DAYANIMLI (<800 N/mm²)
TEBÇÜLLÜ TİCARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
HTS HASTELSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD
TB 8745 / 23.10.2019
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENSE
BASIT BOĞACILO CELİK TEL, SILİNRİK BİLGÜRLÜ VE DÜZ ENİSELİ BİLGÜRLÜ TEL-JELETİ (GİREY VE ÖRENKEN) TELDEN İMAL EDİLEN
-Birinci: Dikkenek (çinko kaplı) perle,
-Top 1, 1.500 mm
-Top 2, 1.500 mm
-Top 3, 1.500 mm
-Top 4, 1.500 mm
-Top 5, 1.500 mm
-Top 6, 1.500 mm
-Top 7, 1.500 mm
-Top 8, 1.500 mm
-Top 9, 1.500 mm
-Top 10, 1.500 mm
-Top 11, 1.500 mm
-Top 12, 1.500 mm
-Top 13, 1.500 mm
-Top 14, 1.500 mm
-Top 15, 1.500 mm
-Top 16, 1.500 mm
-Top 17, 1.500 mm
-Top 18, 1.500 mm
-Top 19, 1.500 mm
-Top 20, 1.500 mm
-Top 21, 1.500 mm
-Top 22, 1.500 mm
-Top 23, 1.500 mm
-Top 24, 1.500 mm
-Top 25, 1.500 mm
-Top 26, 1.500 mm
-Top 27, 1.500 mm
-Top 28, 1.500 mm
-Top 29, 1.500 mm
-Top 30, 1.500 mm
-Top 31, 1.500 mm
-Top 32, 1.500 mm
-Top 33, 1.500 mm
-Top 34, 1.500 mm
-Top 35, 1.500 mm
-Top 36, 1.500 mm
-Top 37, 1.500 mm
-Top 38, 1.500 mm
-Top 39, 1.500 mm
-Top 40, 1.500 mm
-Top 41, 1.500 mm
-Top 42, 1.500 mm
-Top 43, 1.500 mm
-Top 44, 1.500 mm
-Top 45, 1.500 mm
-Top 46, 1.500 mm
-Top 47, 1.500 mm
-Top 48, 1.500 mm
-Top 49, 1.500 mm
-Top 50, 1.500 mm
-Top 51, 1.500 mm
-Top 52, 1.500 mm
-Top 53, 1.500 mm
-Top 54, 1.500 mm
-Top 55, 1.500 mm
-Top 56, 1.500 mm
-Top 57, 1.500 mm
-Top 58, 1.500 mm
-Top 59, 1.500 mm
-Top 60, 1.500 mm
-Top 61, 1.500 mm
-Top 62, 1.500 mm
-Top 63, 1.500 mm
-Top 64, 1.500 mm
-Top 65, 1.500 mm
-Top 66, 1.500 mm
-Top 67, 1.500 mm
-Top 68, 1.500 mm
-Top 69, 1.500 mm
-Top 70, 1.500 mm
-Top 71, 1.500 mm
-Top 72, 1.500 mm
-Top 73, 1.500 mm
-Top 74, 1.500 mm
-Top 75, 1.500 mm
-Top 76, 1.500 mm
-Top 77, 1.500 mm
-Top 78, 1.500 mm
-Top 79, 1.500 mm
-Top 80, 1.500 mm
-Top 81, 1.500 mm
-Top 82, 1.500 mm
-Top 83, 1.500 mm
-Top 84, 1.500 mm
-Top 85, 1.500 mm
-Top 86, 1.500 mm
-Top 87, 1.500 mm
-Top 88, 1.500 mm
-Top 89, 1.500 mm
-Top 90, 1.500 mm
-Top 91, 1.500 mm
-Top 92, 1.500 mm
-Top 93, 1.500 mm
-Top 94, 1.500 mm
-Top 95, 1.500 mm
-Top 96, 1.500 mm
-Top 97, 1.500 mm
-Top 98, 1.500 mm
-Top 99, 1.500 mm
-Top 100, 1.500 mm
-Top 101, 1.500 mm
-Top 102, 1.500 mm
-Top 103, 1.500 mm
-Top 104, 1.500 mm
-Top 105, 1.500 mm
-Top 106, 1.500 mm
-Top 107, 1.500 mm
-Top 108, 1.500 mm
-Top 109, 1.500 mm
-Top 110, 1.500 mm
-Top 111, 1.500 mm
-Top 112, 1.500 mm
-Top 113, 1.500 mm
-Top 114, 1.500 mm
-Top 115, 1.500 mm
-Top 116, 1.500 mm
-Top 117, 1.500 mm
-Top 118, 1.500 mm
-Top 119, 1.500 mm
-Top 120, 1.500 mm
-Top 121, 1.500 mm
-Top 122, 1.500 mm
-Top 123, 1.500 mm
-Top 124, 1.500 mm
-Top 125, 1.500 mm
-Top 126, 1.500 mm
-Top 127, 1.500 mm
-Top 128, 1.500 mm
-Top 129, 1.500 mm
-Top 130, 1.500 mm
-Top 131, 1.500 mm
-Top 132, 1.500 mm
-Top 133, 1.500 mm
-Top 134, 1.500 mm
-Top 135, 1.500 mm
-Top 136, 1.500 mm
-Top 137, 1.500 mm
-Top 138, 1.500 mm
-Top 139, 1.500 mm
-Top 140, 1.500 mm
-Top 141, 1.500 mm
-Top 142, 1.500 mm
-Top 143, 1.500 mm
-Top 144, 1.500 mm
-Top 145, 1.500 mm
-Top 146, 1.500 mm
-Top 147, 1.500 mm
-Top 148, 1.500 mm
-Top 149, 1.500 mm
-Top 150, 1.500 mm
-Top 151, 1.500 mm
-Top 152, 1.500 mm
-Top 153, 1.500 mm
-Top 154, 1.500 mm
-Top 155, 1.500 mm
-Top 156, 1.500 mm
-Top 157, 1.500 mm
-Top 158, 1.500 mm
-Top 159, 1.500 mm
-Top 160, 1.500 mm
-Top 161, 1.500 mm
-Top 162, 1.500 mm
-Top 163, 1.500 mm
-Top 164, 1.500 mm
-Top 165, 1.500 mm
-Top 166, 1.500 mm
-Top 167, 1.500 mm
-Top 168, 1.500 mm
-Top 169, 1.500 mm
-Top 170, 1.500 mm
-Top 171, 1.500 mm
-Top 172, 1.500 mm
-Top 173, 1.500 mm
-Top 174, 1.500 mm
-Top 175, 1.500 mm
-Top 176, 1.500 mm
-Top 177, 1.500 mm
-Top 178, 1.500 mm
-Top 179, 1.500 mm
-Top 180, 1.500 mm
-Top 181, 1.500 mm
-Top 182, 1.500 mm
-Top 183, 1.500 mm
-Top 184, 1.500 mm
-Top 185, 1.500 mm
-Top 186, 1.500 mm
-Top 187, 1.500 mm
-Top 188, 1.500 mm
-Top 189, 1.500 mm
-Top 190, 1.500 mm
-Top 191, 1.500 mm
-Top 192, 1.500 mm
-Top 193, 1.500 mm
-Top 194, 1.500 mm
-Top 195, 1.500 mm
-Top 196, 1.500 mm
-Top 197, 1.500 mm
-Top 198, 1.500 mm
-Top 199, 1.500 mm
-Top 200, 1.500 mm
-Top 201, 1.500 mm
-Top 202, 1.500 mm
-Top 203, 1.500 mm
-Top 204, 1.500 mm
-Top 205, 1.500 mm
-Top 206, 1.500 mm
-Top 207, 1.500 mm
-Top 208, 1.500 mm
-Top 209, 1.500 mm
-Top 210, 1.500 mm
-Top 211, 1.500 mm
-Top 212, 1.500 mm
-Top 213, 1.500 mm
-Top 214, 1.500 mm
-Top 215, 1.500 mm
-Top 216, 1.500 mm
-Top 217, 1.500 mm
-Top 218, 1.500 mm
-Top 219, 1.500 mm
-Top 220, 1.500 mm
-Top 221, 1.500 mm
-Top 222, 1.500 mm
-Top 223, 1.500 mm
-Top 224, 1.500 mm
-Top 225, 1.500 mm
-Top 226, 1.500 mm
-Top 227, 1.500 mm
-Top 228, 1.500 mm
-Top 229, 1.500 mm
-Top 230, 1.500 mm
-Top 231, 1.500 mm
-Top 232, 1.500 mm
-Top 233, 1.500 mm
-Top 234, 1.500 mm
-Top 235, 1.500 mm
-Top 236, 1.500 mm
-Top 237, 1.500 mm
-Top 238, 1.500 mm
-Top 239, 1.500 mm
-Top 240, 1.500 mm
-Top 241, 1.500 mm
-Top 242, 1.500 mm
-Top 243, 1.500 mm
-Top 244, 1.500 mm
-Top 245, 1.500 mm
-Top 246, 1.500 mm
-Top 247, 1.500 mm
-Top 248, 1.500 mm
-Top 249, 1.500 mm
-Top 250, 1.500 mm
-Top 251, 1.500 mm
-Top 252, 1.500 mm
-Top 253, 1.500 mm
-Top 254, 1.500 mm
-Top 255, 1.500 mm
-Top 256, 1.500 mm
-Top 257, 1.500 mm
-Top 258, 1.500 mm
-Top 259, 1.500 mm
-Top 260, 1.500 mm
-Top 261, 1.500 mm
-Top 262, 1.500 mm
-Top 263, 1.500 mm
-Top 264, 1.500 mm
-Top 265, 1.500 mm
-Top 266, 1.500 mm
-Top 267, 1.500 mm
-Top 268, 1.500 mm
-Top 269, 1.500 mm
-Top 270, 1.500 mm
-Top 271, 1.500 mm
-Top 272, 1.500 mm
-Top 273, 1.500 mm
-Top 274, 1.500 mm
-Top 275, 1.500 mm
-Top 276, 1.500 mm
-Top 277, 1.500 mm
-Top 278, 1.500 mm
-Top 279, 1.500 mm
-Top 280, 1.500 mm
-Top 281, 1.500 mm
-Top 282, 1.500 mm
-Top 283, 1.500 mm
-Top 284, 1.500 mm
-Top 285, 1.500 mm
-Top 286, 1.500 mm
-Top 287, 1.500 mm
-Top 288, 1.500 mm
-Top 289, 1.500 mm
-Top 290, 1.500 mm
-Top 291, 1.500 mm
-Top 292, 1.500 mm
-Top 293, 1.500 mm
-Top 294, 1.500 mm
-Top 295, 1.500 mm
-Top 296, 1.500 mm
-Top 297, 1.500 mm
-Top 298, 1.500 mm
-Top 299, 1.500 mm
-Top 300, 1.500 mm
-Top 301, 1.500 mm
-Top 302, 1.500 mm
-Top 303, 1.500 mm
-Top 304, 1.500 mm
-Top 305, 1.500 mm
-Top 306, 1.500 mm
-Top 307, 1.500 mm
-Top 308, 1.500 mm
-Top 309, 1.500 mm
-Top 310, 1.500 mm
-Top 311, 1.500 mm
-Top 312, 1.500 mm
-Top 313, 1.500 mm
-Top 314, 1.500 mm
-Top 315, 1.500 mm
-Top 316, 1.500 mm
-Top 317, 1.500 mm
-Top 318, 1.500 mm
-Top 319, 1.500 mm
-Top 320, 1.500 mm
-Top 321, 1.500 mm
-Top 322, 1.500 mm
-Top 323, 1.500 mm
-Top 324, 1.500 mm
-Top 325, 1.500 mm
-Top 326, 1.500 mm
-Top 327, 1.500 mm
-Top 328, 1.500 mm
-Top 329, 1.500 mm
-Top 330, 1.500 mm
-Top 331, 1.500 mm
-Top 332, 1.500 mm
-Top 333, 1.500 mm
-Top 334, 1.500 mm
-Top 335, 1.500 mm
-Top 336, 1.500 mm
-Top 337, 1.500 mm
-Top 338, 1.500 mm
-Top 339, 1.500 mm
-Top 340, 1.500 mm
-Top 341, 1.500 mm
-Top 342, 1.500 mm
-Top 343, 1.500 mm
-Top 344, 1.500 mm
-Top 345, 1.500 mm
-Top 346, 1.500 mm
-Top 347, 1.500 mm
-Top 348, 1.500 mm
-Top 349, 1.500 mm
-Top 350, 1.500 mm
-Top 351, 1.500 mm
-Top 352, 1.500 mm
-Top 353, 1.500 mm
-Top 354, 1.500 mm
-Top 355, 1.500 mm
-Top 356, 1.500 mm
-Top 357, 1.500 mm
-Top 358, 1.500 mm
-Top 359, 1.500 mm
-Top 360, 1.500 mm
-Top 361, 1.500 mm
-Top 362, 1.500 mm
-Top 363, 1.500 mm
-Top 364, 1.500 mm
-Top 365, 1.500 mm
-Top 366, 1.500 mm
-Top 367, 1.500 mm
-Top 368, 1.500 mm
-Top 369, 1.500 mm
-Top 370, 1.500 mm
-Top 371, 1.500 mm
-Top 372, 1.500 mm
-Top 373, 1.500 mm
-Top 374, 1.500 mm
-Top 375, 1.500 mm
-Top 376, 1.500 mm
-Top 377, 1.500 mm
-Top 378, 1.500 mm
-Top 379, 1.500 mm
-Top 380, 1.500 mm
-Top 381, 1.500 mm
-Top 382, 1.500 mm
-Top 383, 1.500 mm
-Top 384, 1.500 mm
-Top 385, 1.500 mm
-Top 386, 1.500 mm
-Top 387, 1.500 mm
-Top 388, 1.500 mm
-Top 389, 1.500 mm
-Top 390, 1.500 mm
-Top 391, 1.500 mm
-Top 392, 1.500 mm
-Top 393, 1.500 mm
-Top 394, 1.500 mm
-Top 395, 1.500 mm
-Top 396, 1.500 mm
-Top 397, 1.500 mm
-Top 398, 1.500 mm
-Top 399, 1.500 mm
-Top 400, 1.500 mm
-Top 401, 1.500 mm
-Top 402, 1.500 mm
-Top 403, 1.500 mm
-Top 404, 1.500 mm
-Top 405, 1.500 mm
-Top 406, 1.500 mm
-Top 407, 1.500 mm
-Top 408, 1.500 mm
-Top 409, 1.500 mm
-Top 410, 1.500 mm
-Top 411, 1.500 mm
-Top 412, 1.500 mm
-Top 413, 1.500 mm
-Top 414, 1.500 mm
-Top 415, 1.500 mm
-Top 416, 1.500 mm
-Top 417, 1.500 mm
-Top 418, 1.500 mm
-Top 419, 1.500 mm
-Top 420, 1.500 mm
-Top 421, 1.500 mm
-Top 422, 1.500 mm
-Top 423, 1.500 mm
-Top 424, 1.500 mm
-Top 425, 1.500 mm
-Top 426, 1.500 mm
-Top 427, 1.500 mm
-Top 428, 1.500 mm
-Top 429, 1.500 mm
-Top 430, 1.500 mm
-Top 431, 1.500 mm
-Top 432, 1.500 mm
-Top 433, 1.500 mm
-Top 434, 1.500 mm
-Top 435, 1.500 mm
-Top 436, 1.500 mm
-Top 437, 1.500 mm
-Top 438, 1.500 mm
-Top 439, 1.500 mm
-Top 440, 1.500 mm
-Top 441, 1.500 mm
-Top 442, 1.500 mm
-Top 443, 1.500 mm
-Top 444, 1.500 mm
-Top 445, 1.500 mm
-Top 446, 1.500 mm
-Top 447, 1.500 mm
-Top 448, 1.500 mm
-Top 449, 1.500 mm
-Top 450, 1.500 mm
-Top 451, 1.500 mm
-Top 452, 1.500 mm
-Top 453, 1.500 mm
-Top 454, 1.500 mm
-Top 455, 1.500 mm
-Top 456, 1.500 mm
-Top 457, 1.500 mm
-Top 458, 1.500 mm
-Top 459, 1.500 mm
-Top 460, 1.500 mm
-Top 461, 1.500 mm
-Top 462, 1.500 mm
-Top 463, 1.500 mm
-Top 464, 1.500 mm
-Top 465, 1.500 mm
-Top 466, 1.500 mm
-Top 467, 1.500 mm
-Top 468, 1.500 mm
-Top 469, 1.500 mm
-Top 470, 1.500 mm
-Top 471, 1.500 mm
-Top 472, 1.500 mm
-Top 473, 1.500 mm
-Top 474, 1.500 mm
-Top 475, 1.500 mm
-Top 476, 1.500 mm
-Top 477, 1.500 mm
-Top 478, 1.500 mm
-Top 479, 1.500 mm
-Top 480, 1.500 mm
-Top 481, 1.500 mm
-Top 482, 1.500 mm
-Top 483, 1.500 mm
-Top 484, 1.500 mm
-Top 485, 1.500 mm
-Top 486, 1.500 mm
-Top 487, 1.500 mm
-Top 488, 1.500 mm
-Top 489, 1.500 mm
-Top 490, 1.500 mm
-Top 491, 1.500 mm
-Top 492, 1.500 mm
-Top 493, 1.500 mm
-Top 494, 1.500 mm
-Top 495, 1.500 mm
-Top 496, 1.500 mm
-Top 497, 1.500 mm
-Top 498, 1.500 mm
-Top 499, 1.500 mm
-Top 500, 1.500 mm
-Top 501, 1.500 mm
-Top 502, 1.500 mm
-Top 503, 1.500 mm
-Top 504, 1.500 mm
-Top 505, 1.500 mm
-Top 506, 1.500 mm
-Top 507, 1.500 mm
-Top 508, 1.500 mm
-Top 509, 1.500 mm
-Top 510, 1.500 mm
-Top 511, 1.500 mm
-Top 512, 1.500 mm
-Top 513, 1.500 mm
-Top 514, 1.500 mm
-Top 515, 1.500 mm
-Top 516, 1.500 mm
-Top 517, 1.500 mm
-Top 518, 1.500 mm
-Top 519, 1.500 mm
-Top 520, 1.500 mm
-Top 521, 1.500 mm
-Top 522, 1.500 mm
-Top 523, 1.500 mm
-Top 524, 1.500 mm
-Top 525, 1.500 mm
-Top 526, 1.500 mm
-Top 527, 1.500 mm
-Top 528, 1.500 mm
-Top 529, 1.500 mm
-Top 530, 1.500 mm
-Top 531, 1.500 mm
-Top 532, 1.500 mm
-Top 533, 1.500 mm
-Top 534, 1.500 mm
-Top 535, 1.500 mm
-Top 536, 1.500 mm
-Top 537, 1.500 mm
-Top 538, 1.500 mm
-Top 539, 1.500 mm
-Top 540, 1.500 mm
-Top 541, 1.500 mm
-Top 542, 1.500 mm
-Top 543, 1.500 mm
-Top 544, 1.500 mm
-Top 545, 1.500 mm
-Top 546, 1.500 mm
-Top 547, 1.500 mm
-Top 548, 1.500 mm
-Top 549, 1.500 mm
-Top 550, 1.500 mm
-Top 551, 1.500 mm
-Top 552, 1.500 mm
-Top 553, 1.500 mm
-Top 554, 1.500 mm
-Top 555, 1.500 mm
-Top 556, 1.500 mm
-Top 557, 1.500 mm
-Top 558, 1.500 mm
-Top 559, 1.500 mm
-Top 560, 1.500 mm
-Top 561, 1.500 mm
-Top 562, 1.500 mm
-Top 563, 1.500 mm
-Top 564, 1.500 mm
-Top 565, 1.500 mm
-Top 566, 1.500 mm
-Top 567, 1.500 mm
-Top 568, 1.50

Sertifikalar- Certificates

الشهادات





We Give a Safe
Life to Iron!

Phone Number
+90 382 266 24 10

WhatsApp
+90 505 995 60 68

🌐 www.hastelsan.com 📩 info@hastelsan.com 📩 export@hastelsan.com

📍 Fabrika Adres/Factory Address

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip
Erdoğan Bulvarı, 16. Sk No:10 Aksaray/TÜRKİYE